



„ECONOVA“ SAE 5W-30

MIDLAND „ECONOVA“ SAE 5W-30 е ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (**low SAPS**). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилния вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при студен двигател гарантира по-бързо смазване на системата, по-малко съпротивление, повече постижение
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ намаление на вредните емисии изгорели газове благодарение на технологията “**low SAPS**”
- ✚ по-големи постижения на двигателя благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания и шлам
- ✚ максимален вискозитет и термична сигурност при удължени интервали на смяна на маслото и повишено натоварване
- ✚ специално формулирано за новата **Euro IV** норма
- ✚ максимална стабилност при остаряване и термична натовареност

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF • ACEA A1/B1, A5/B5, C2 • Chrysler MS 6395 • FIAT 9.55535-CR1, -S1 • IVECO 18-1811 S1, SC1 • Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 • PSA Peugeot/Citroën B71 2290 • Renault RN0700

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-30
Вискозитет ср @ -30°C	4100
Вискозитет cSt 40°C	58,4
Вискозитет cSt 100°C	10,45
Вискозитетен индекс (VI)	163
Високотемп. Вискозитет 150°C 10(6) Sec(1)cP	3,07
Температура на течливост °C	-36
Пламна температура °C	220
Плътност	0,852

ОПАКОВКИ



1/1 варел 175 кг. /205 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.