



“OMNIMATIC”

MIDLAND „OMNIMATIC“ е универсален, полусинтетичен ATF (масло за автоматични предавателни системи) от най-новата генерация и отговаря на най-новите изисквания на многобройни глобални производители на автомобили и автоматични скоростни кутии. За производството на този продукт се използват само най-качествените съвременни синтетични базови масла, както и най-добрите, съобразени с околната среда, изпитани адитиви. Само първокласни масла за автоматични предавателни системи като **MIDLAND “OMNIMATIC“** се отличават със следните

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлична температурна и оксидантна стабилност
- ✚ предпазва от образуване на наслагвания
- ✚ меко и бързо превключване на предавките при всякакви температури и натоварване
- ✚ запазва качествата си при ниски температури
- ✚ без пянообразуване благодарение на най-нови технологии
- ✚ използване на хлори и свободни от тежки метали адитиви
- ✚ отлична поносимост на уплътненията

СПЕЦИФИКАЦИИ

Allison C-4, TES-295 • AW-1 • Caterpillar TO-2 • Chrysler MS 7176 (ATF+3), MS 9602 (ATF+4) • DEXRON III-H • Fiat 9.55550-AG1, -AG2, -AV1, -AV4 • Ford M2C924-A • Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II, SP-III • Honda ATF-Z1 • Idemitsu K17 • Isuzu Genuine • JASO 1A • MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z2 • Mazda M-III, M-V • MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 236.11 • MERCON, MERCON SP, MERCON V • Nissan Matic D, Matic J, Matic K • Saab 93 165 147 • Subaru K0410Y0700 • Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309) • Voith 55.6335.3x (G607) • Volvo 1161540 • VW/Audi G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

При автоматични скоростни кутии, където е предписан ATF въз основа на **PERFORMANCE LEVEL**. Освен това този продукт изпълнява изискванията на производителите на автомобили и автоматични скоростни кутии, където е предписан **ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 В** или **Texaco N402**

ВАЖНО: MIDLAND „OMNIMATIC“ не се препоръчва за CVT (безстепенни скоростни кутии)!

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
Плътност кг/л	0.86
Вискозитет cSt @40°C	34.28
Вискозитет cSt @100°C	7.83
Вискозитетен индекс	211
Пламна температура °C	190
Температура на течливост °C	-43

ОПАКОВКИ



1/1 варел 175 кг. /203 литра/

¼ варел 50 кг. /58 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.