






„POWER STEERING FLUID”

MIDLAND „POWER STEERING FLUID” е специална синтетична течност за употреба при сервоуправления. Може да бъде употребявана и при други хидравлични системи на МПС.

КАЧЕСТВА и ПРЕДИМСТВА

-  оптимална стабилност на температурната амплитуда (от -40°C до +130°C)
-  гарантира безпроблемно и сигурно управление
-  смазва и защитава гарнитури, маркучи и метални части

PERFORMANCE LEVEL

**BMW • Ford M2C204-A • GM / Opel • Hyundai / KIA PSF-4 • ISO 7308 •
MAN M 3289 • MB 345.0 • Porsche • Saab Volvo 1161529 • VW TL 52146**

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Този продукт може да бъде употребяван при хидравлични системи като сервоуправления, управление със задна ос, регулиране на ниво, хидропневматични окачвания, амортизатори, стабилизиращи и тракционни системи (ABS/ASR/ASC), електрохидравлични покривала за кабриолет, централно заключване и др.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
Вискозитет cSt 40°C	19
Вискозитет cSt 100°C	6
Вискозитетен индекс (VI)	320
Температура на течливост °C	-55
Пламна температура °C	154
Плътност	0,83

ОПАКОВКИ



Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/