



“TREKNA” SAE 10W-40

MIDLAND “TREKNA” SAE 10W-40 е полусинтетично, високопроизводително моторно масло, специално разработено за използване при дизелови двигатели с турбо компресор и система за последваща обработка на изгорелите газове при тежко- и лекотоварни камиони и леки автомобили. Този продукт позволява удължени интервали за смяна на моторното масло, а за неговото създаване са използвани специфични базови масла и добавки с намалено съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (low SAPS).

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично смазване при свободен ход, гарантиращо икономия на гориво
- ✚ бързото достигане до всички метални части гарантира по-малко износване на двигателя
- ✚ отлични качества при ниски температури
- ✚ гарантира чисти двигател и филтър за улавяне на твърди частици
- ✚ специално разработено за двигатели Euro V и Euro VI
- ✚ стабилен вискозитет при високи температури
- ✚ low SAPS технология за безпроблемна работа на устройствата за обработка на изгорелите газове

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E6/E7/E9 • API CI-4 • Cummins CES 20076, 20077 • DAF HP2 • Deutz DQC IV-10 LA • Mack EO-N MAN M 3477, 3271-1 • MB-Approval 228.51 • MTU Type 3.1 • Renault RLD-2 • VOLVO VDS-3

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	10W-40
Вискозитет ср @-25°C	6100
Вискозитет cst 40°C	97.00
Вискозитет cst 100°C	14.40
Вискозитетен индекс (VI)	153
Вискозитет НТНS	3.8
Температура на течливост °C	-39
Пламна температура °C	236
Плътност	0.865
TBN	10.40
Сулфатна пепел	1.0

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /208 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.