







„DENTAX EP“

MIDLAND „DENTAX EP“ е течна смазка, която се произвежда от най-добрите базови масла, притежаващи много стабилен вискозитет. Чрез добавянето на адитиви за високо налягане се получават следните качества на крайният продукт:

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

-  добри смазочни качества и стабилен слой на смазване
-  предпазва от корозия
-  издържа на високо налягане и натоварвания (EP добавки)
-  много добра защита от износване

НОРМИ

DIN KP00G-30/GP00G-30 • ISO-L-XCBEV 00

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Непрекъснатата експлоатация от -30°C до +100°C
Краткотрайна експлоатация максимално до +120°C

MIDLAND „DENTAX“ EP се препоръчва за смазване на централни шасита от всякакви производители. С успех може да бъде използвана и при скоростни кутии.

| АНАЛИТИЧНИ ДАННИ | |
|---|-----------|
| NLGI Клас | 00 |
| Тип смазка | литий |
| Цвят | кафяв |
| Пенетрация по ASTM D 217 | 415 |
| Температура на прокарване по Mettler | > 160°C |
| 4-ball weld load тест по DIN 51350 | 2600 N |

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг.

1/4 варел 50 кг.

Кофа 18 кг.