



„PERMATYPE”

MIDLAND „PERMATYPE” е дълготраен антифриз, готов за употреба, базиран на етиленгликоол.

Най-добрите патентовани адитиви гарантират оптимална защита срещу замръзване, остаряване, корозия и наслагвания в охлаждащата система. Продуктът може да бъде използван в железни, алуминиеви или алуминиево-медни охлаждащи системи при модерните леки и тежкотоварни автомобили, строителни и индустриални машини.

КАЧЕСТВА и ПРЕДИМСТВА

- ✚ без амин, нитрат, фосфат и силикат
- ✚ продължителност на употреба до 850000 км. (около 17000 часа) при тежкотоварни автомобили, 350000 км. (7000 часа) при леки автомобили, и над 20000 часа при стационарни мотори и агрегати или до 5 години*

*** Моля да бъдат съблюдавани предписанията на производителите за точният интервал за смяна на антифриза**

СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D3306, D4656, D4985, D6210 •
AUDI/PORSCHE/SEAT/SKODA/VW TL 774D/G12, 774F/G12+ • BS
6580 Case New Holland MAT3624 • Claas • Cummins CES 14439, 14603 •
DAF 74002 • Deutz DQC CB-14 • FendtFord WSS-M97B44-D • GM/OPEL
TM 622M (B040 1065), GMW 3420 • Isuzu • Jaguar Land Rover
STJLR.651.5003 JASO M325 • JIS K2234 • John Deere • Kobelco •
Komatsu 07.892 • KSM 2142 • Liebherr MD1-36-130 • MACK
014GS17009 MAN/STEYR 324 Typ SNF • MAZDA 121ZQ/MEZ MN 121D
• MB 325.3 • Mitsubishi • MTU MTL5048 • NFR15-601 RENAULT RVI 41-
01-001/--S Type D • SAE J1034 • SCANIA TB 1451/TI2-980813 TB •
VOLVO 128 6083/002

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
Плътност при 20°C в g/cm ³	1,05
РН-стойност (50 %-ов воден разтвор)	8,6
Точка на замръзване (°C)	-38
Цвят	червен

ОПАКОВКИ



1/1 варел 210 кг. /200 литра/

¼ варел 65 кг. /62 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/



Midland[®]
Swiss Quality Oil.

permatype

-38°C

PREDILUTED ANTIFREEZE

