



“AVANZA” SAE 5W-40

MIDLAND “AVANZA” SAE 5W-40 е напълно синтетично моторно масло, отговарящо и на най-високите изисквания. Висококачествени синтезирани базови масла биват преработвани по най-модерен начин в един продукт от най-висок клас. Изключителна по рода си адитивна технология гарантира абсолютна сигурност при днешните условия на работа на всички модерни двигатели. Продуктът надминава изискванията на всички производители за смазочна сигурност, стабилност при стареене и оптимална чистота на двигателя.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично стартиране при студен двигател и бързо смазване на всички компоненти
- ✚ отлично смазване на системата при всякакви температури
- ✚ запазване на вискозитетния клас и чистота на двигателя и при удължени интервали на смяна на маслото
- ✚ **AVANZA 5W-40 FEO /Fuel Economy Oil/** гарантира:
 - ✓ минимално съпротивление на всички движещи се части
 - ✓ по-нисък разход на гориво

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF • ACEA A3/B3/B4 • BMW Longlife-01 • FIAT 9.55535-M2 • GM-LL-B-025 • MB Approval 229.3 PORSCHE A40 • PSA Peugeot/Citroën B71 2296 • Renault RN0700/RN0710 • VW 502.00/505.00

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- при всички модерни бензинови и дизелови двигатели /до 3,5 тона/ с и без турбонагнетяване.
- собено подходящо за автомобили с катализаторна система и многовентилна технология.
- гарантира абсолютна сигурност при всички приложения във всекидневието

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-40
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -30°C	5650
Вискозитет cSt 40°C	85
Вискозитет cSt 100°C	14,3
Вискозитетен индекс (VI)	175
Съдържание на цинк ppm	1050
Температура на течливост °C	-39
Пламна температура °C	220
Плътност	0,855

ОПАКОВКИ



Бутилка 1 л. /кашон 12x1 литър/
Туби по 4 л. /кашон 6x4 литра/
Варел 50 кг. /59 литра/
Варел 175 кг. /205 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020