



„AXENTUM“ SAE 0W-30

MIDLAND „AXENTUM“ SAE 0W-30 е ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намалено участие на сулфат, фосфор и сяра (**low SAPS**). Това прави възможно силно намаляване на емисиите изгорели газове удължаване живота на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилния вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отличното запалване при студен двигател гарантира по-бързо смазване на системата, по-малко съпротивление, повече постижение
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ намаление на вредните емисии изгорели газове благодарение на технологията “**low SAPS**”

- ✚ по-големи постижения на двигателя благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания
- ✚ максимален вискозитет и термична сигурност при удължени интервали на смяна на маслото и повишено натоварване
- ✚ специално формулирано за най-новото поколение двигатели
- ✚ максимална стабилност при остаряване и термична натовареност

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2 • Chrysler MS 6395 • Fiat 9.55535-DS1, -GS1 • Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 • PSA Peugeot/Citroën B71 2312

| АНАЛИТИЧНИ ДАННИ | |
|-----------------------------|--------------|
| SAE Клас | 0W-30 |
| Цвят | Кафяв |
| Вискозитет cSt 40°C | 54,4 |
| Вискозитет cSt 100°C | 9,90 |
| Вискозитетен индекс (VI) | 170 |
| Съдържание на цинк ppm | 880 |
| Температура на течливост °C | -48 |
| Пламна температура °C | 232 |
| Плътност | 0,842 |

ОПАКОВКИ



Бутилка 1 л. / кашон 12 x 1 литър/
Варел 175кг. /208 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020