



“АХХЕРТ” SAE 5W-30

MIDLAND “АХХЕРТ” SAE 5W-30 е напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Този висококачествен продукт е специално разработен със съдействието на **OPEL** за новите модели с **ECO Service Flex** гаранционни изисквания с и без удължени интервали за смяна на моторното масло, а също така и за модели с филтър за твърдите частици.

Съвременната адитивна технология за намалено образуване на твърди частици и вискозитетът 5W-30 гарантират оптимални предпоставки за най-висока сигурност, чист двигател, удължен живот на филтъра и максимално спестяване на разходи.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при студен двигател, екстремна защита на двигателя и икономия на гориво
- ✚ намалява емисиите изгорели газове и опазва околната среда
- ✚ по-бързо смазване на системата, по-малко съпротивление, повече постижение
- ✚ максимален вискозитет и термична сигурност при удължени интервали на смяна на маслото и повишено натоварване

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos2™ (RB2C0122071)/GM-LL-A-025/B-025 • MB 229.51 • Renault RN0700 • VW 502 00/505 00/505 01

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Специално разработено за екстремно удължените интервали за смяна на масло при OPEL въз основа на спецификациите **GM LL-A 025** и **GM LL-B 025**

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-30
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -30°C	5300
Вискозитет cSt 40°C	70,3
Вискозитет cSt 100°C	12,2
Вискозитетен индекс (VI)	173
HTHS	3,6
Съдържание на цинк ppm	880
Температура на течливост °C	-36
Пламна температура °C	230
Плътност	0,852

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/
Варел 175 кг. /205 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020