



“CRYPTO³” SAE 5W-30

MIDLAND “CRYPTO³” SAE 5W-30 е напълно синтетично моторно масло. Този висококачествен продукт е разработен с участието на **Volkswagen (Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA)**, за превозни средства с и без удължен пробег за смяна на маслото (**Longlife Serviceintervalle**), както и за **Евро 4** дизелови двигатели с филтри за улавяне на твърдите частици. Съвременната адитивна технология с намалено образуване на пушек гарантира по-дълъг живот на филтъра, както и намаляване на емисиите изгорели газове. Вискозитетът **5W-30** осигурява оптимална икономия на гориво, дори и при големи натоварвания.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при студен двигател
- ✚ намаляване на вредните емисии изгорели газове. Благодарение на технологията “**low SAP**” има намалено отделяне на сяра, фосфор и пепел; предпазва околната среда
- ✚ увеличение на живота на масления филтър при дизеловите двигатели, повишена чистота на двигателя
- ✚ максимален вискозитет и термично натоварване
- ✚ оптимална икономия на гориво

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT 9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 • MB Approval 229.51 • PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✚ специално разработен комбиниран продукт за **VW** двигатели с и без удължен интервал на смяна на масло
- ✚ филтър за улавяне на твърди частици.
- ✚ може да бъде използвано също и при всички по-стари **VW** двигатели
- ✚ **Изключение:** За дизелови мотори от поредицата **R5-, V10 TDI** с технология помпа дюза /година на производство преди **2006/** е необходимо масло с нормата **VW 506.01**

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-30
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -30°C	5950
Вискозитет cSt 40°C	67
Вискозитет cSt 100°C	11.7
Вискозитетен индекс (VI)	171
NOACK %	8.9
Съдържание на цинк ppm	880
Сулфатна пепел g/100g	0.8
Базово число mg KOH/g	8.9
Температура на течливост °C	-42
Пламна температура °C	230
Плътност	0,848

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/
Туба 4л. /кашон 6 x 4 литра/
Варел 50 кг. /59 литра/
Варел 175 кг. /206 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020