



„ECONOVA“ SAE 5W-20

MIDLAND „ECONOVA“ SAE 5W-20 е ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (**low SAPS**). Това прави възможно силното намаление на емисиите изгорели газове, както и по-дългия живот на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилния вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при студен двигател гарантира по-бързо смазване на системата, по-малко съпротивление, повече постижение
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ намаление на вредните емисии изгорели газове благодарение на технологията **“low SAPS”**
- ✚ по-големи постижения на двигателя благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания и шлам
- ✚ максимален вискозитет и термична сигурност при удължени интервали на смяна на маслото и повишено натоварване
- ✚ специално формулирано за автомобили с филтър за улавяне на твърди частици
- ✚ максимална стабилност при остаряване и термична натовареност

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A1/B1 • API SN/CF • Chrysler MS 6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford M2C948-B • Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-20
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -30°C	4100
Вискозитет cSt 40°C	42,5
Вискозитет cSt 100°C	8,3
Вискозитетен индекс (VI)	162
Съдържание на цинк ppm	880
Високотемп. Вискозитет 150°C 10(6) Sec(1)cP	2,60
Температура на течливост °C	-39
Пламна температура °C	220
Плътност	0,855

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/

Туба 4л. / кашон 6 x 4 литра/

Варел 175 кг. /205 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.