



“HIGH PERFORMANCE” 75W-140

„HIGH PERFORMANCE“ 75W-140 е напълно синтетично трансмисионно масло за високо налягане. Може да бъде използвано с успех при всякакви предавателни кутии, задни оси и диференциали (**Limited Slip Differentials**). При производството на този продукт се използват само отлични синтетични базови масла и специфични адитиви. Тези съставки гарантират термичен стабилитет, както и висока защита от оксидация, изхабяване и корозия.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ предпазва оптимално от наслагвания и корозия
- ✚ стабилен вискозитет при висока температура
- ✚ предпазва от преждевременно износване и образуване на пяна благодарение на добавките
- ✚ блокира оксидационният разпад при развиване на висока температура и скорост
- ✚ гарантира максимална защита на всички предавателни кутии и задни оси
- ✚ много подходящо също и за блокиращи се диференциали

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5 • Fiat 9.55550-DA5

ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА

При всички скоростни кутии, задни оси и диференциали (също и блокиращи се) на всички производители, когато е предписано **API GL-5**. При употреба на масла за скоростни кутии и задни оси принципно се съблюдават предписанията на производителя относно вискозитетът и API спецификациите.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE	75W-140
Цвят	Кафяв
Вискозитет mPa.s @ -25°C	15'000
Вискозитет 40°C, cst	200
Пламна температура °C	212
Вискозитет 100°C, cst	27.3
Вискозитетен индекс	173
Температура на течливост °C	-42°C
Плътност	0,875

ОПАКОВКИ



Бутилка 1 л. /кашон 12 x 1 литър/
Варел 54 кг. /62 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.