



“MONOGRADE” SAE 10W

MIDLAND “MONOGRADE” SAE 10W е базирано на парафин моторно масло от вискозитетн клас **10W**, което надминава всички изисквания при смесен автопарк. Продуктът е подходящ за всички четиритактови бензинови и дизелови двигатели, включително с турбонагнетяване, при които е предписано моторно масло от вискозитетн клас **10W**. Предпазва всеки двигател чист, дори и при тежки условия на работа. **MIDLAND „MONOGRADE“ SAE 10W** може да бъде използвано с успех и при хидравлични системи (например при **Caterpillar**). Благодарение на висококачествените базови масла, свързани с най-модерната адитивна технология, са постигнат следните

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ чист двигател и ниска степен на износване, също и при неблагоприятни условия на работа
- ✚ абсолютна сигурност за всеки двигател, също и при бързооборотни, висококачествени турбодизелови двигатели
- ✚ много добра термична стабилност

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF-SG * Allison C4

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	10W
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср -25°C	3300
Вискозитет 40°C	41.2
Вискозитет cst 100°C	6.4
Вискозитетен индекс (VI)	104
Температура на течливост °C	-36
Пламна температура °C	216
Сулфатна пепел g/100g	0,8
TBN	8
Плътност	0,865

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /207литра/
Кофа 25 литра

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.