



“MONOGRADE” SAE 30

MIDLAND “MONOGRADE” SAE 30 е базирано на парафин моторно масло от вискозитетен клас **SAE 30**, което надминава всички изисквания за качество при смесен автопарк. Продуктът е подходящ за всички бензинови и дизелови четиритактови двигатели, включително с турбонагнетяване, при които е предписано моторно масло от вискозитетен клас **SAE 30**. Запазва всеки двигател чист, дори и при неблагоприятни условия. Благодарение на висококачествени базови масла, смесени с най-модерната адитивна технология, биват постигнати следните

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ чист двигател и ниски стойности на изхабяване, дори и при неблагоприятни условия.
- ✚ абсолютна сигурност и за бързооборотни и високонатоварени и дизелови двигатели
- ✚ много добра термична стабилност
- ✚ изпълнява изискванията и за **SAE 20W** и **SAE 20W-30** масла

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ

API CF-SG • ACEA E2 • Allison C4 • ZF TE-ML 04B

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	30
Цвят	Кафяв
Вискозитет cst 40°C	92
Вискозитет cst 100°C	11
Вискозитетен индекс (VI)	105
Температура на течливост	-22°C
Пламна температура °C	215
Сулфатна пепел g/100g	0,8
TBN	8
Плътност	0,872

ОПАКОВКИ



1/1 варел 175 кг. /204 литра/
Кофа 25 литра

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.