



## “MW-AWD 46“

**MIDLAND “MW-AWD 46“ HYDRAULIC OIL** е хидравлично масло с многостранни приложения, което притежава добра защита срещу конденз. “MW-AWD 46“ HYDRAULIC OIL е едно висококачествено хидравлично масло с много голям вискозитетен индекс, притежаващо и свойството да приема само малки количества кондензирана вода. Чрез употребата на специални висококачествени добавки се постигат превъзходни качества и предимства.

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ много добро отношение вискозитет-температура благодарение на вискозитетните подобрители
- ✚ неутрализира вода чрез емулгиране до ниво от 3%
- ✚ много добрата защита от оксидация гарантира дълъг живот
- ✚ предпазва от корозия
- ✚ отблъсква водата
- ✚ без образуване на наслоявания
- ✚ много ниски нива на износване
- ✚ ниска точка на замръзване
- ✚ може да се смесва с подобен вид масла
- ✚ неутрално към уплътнения
- ✚ леко образуване на пяна
- ✚ идеално за употреба при висока влажност на въздуха

## СПЕЦИФИКАЦИИ/ ОДОБРЕНИЯ

### HVLPD DIN 51524 Part 2/3

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
Вискозитет cst при 40°C	44
Вискозитет cst при 100°C	8.7
Вискозитетен индекс (VI)	181
Плътност при 15°C	0.856
Температура на течливост °C	-38
Пламна температура °C	220

## ОПАКОВКИ



1/1 варел 175 кг. /204 литра/  
Кофа 25 литра