










“SUPER DIESEL” SAE 10W-40

MIDLAND “SUPER DIESEL” SAE 10W-40 е полусинтетично моторно масло, специално разработено за използване при дизелови двигатели с турбонагнетяване при тежкотоварни автомобили, строителни машини и автобуси, но също така и при леки и лекотоварни автомобили, а и при бензинови двигатели. Този продукт гарантира абсолютна сигурност и при удължени интервали на смяна на моторното масло. При производството са вложени специфични базови масла и адитиви с ограничено съдържание на сулфат, фосфор и сяра. **SUPER DIESEL SAE 10W-40 изпълнява изискванията на ЕВРО 6 двигатели, а също така и най-новите норми на VOLVO – VDS-4.**

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

-  отлично смазване, спестяване на гориво до 2%
-  издръжливост на високи и ниски температури и минимално потребление на масло
-  отлична чистота – блестящ двигател, без шлам и наслояване
-  отличен старт при ниски температури, по-малко износване
-  стабилност при стареене с **CJ-4 - Sicherheit (SHPD)** - за удължени интервали на смяна на масло
-  намалява образуване на изгорели газове – за филтри с твърди частици
-  специално развито за **днешни и бъдещи EURO 6** двигатели

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7/E9 • API CK-4/SN • Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a • Cummins CES 20086, 20081 Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222 • Deutz DQC III-10LA • Ford WSS-M2C171-F1 • Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus MB-Approval 228.31 • MTU Type 2.1 • Renault VI RLD-3 • Volvo VDS-4.5

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Подходящо за употреба като истинско универсално масло за целият автомобилен парк.

За всички тежкотоварни автомобили, автобуси, строителни машини, а също така и леки автомобили.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	10W-40
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @-25°C	6300
Вискозитет cst 40°C	106
Вискозитет cst 100°C	15,9
Вискозитетен индекс (VI)	157
Вискозитет НТНS	4
Съдържание на цинк ppm	1260
Температура на течливост °C	-36
Пламна температура °C	225
Плътност	0.865
TBN	8.85
Сулфатна пепел g/100g	1.0

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /208 литра/

¼ варел 54 кг. /62 литра

Кофа 25 литра

Туба 4 литра /кашон 6 x 4 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.