



“SUPER DIESEL” SAE 15W-40

MIDLAND „SUPER DIESEL“ SAE 15W-40 е висококачествено моторно масло, специално разработено за тежки четиритактови дизелови двигатели със и без турбонагнетяване. Като истинско универсално масло този продукт изпълнява също и изискванията на всички бензинови и малки дизелови двигатели. Базови масла с високо качество, смесени с един изключително продуктивен пакет от адитиви гарантират най-голяма сигурност и икономичност, дори и при удължени интервали на смяна на масло, а също и при неблагоприятни и тежки условия на работа.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ гарантира чист двигател, минимално изхабяване и абсолютна сигурност
- ✚ за удължени интервали на смяна по предписание от производителя
- ✚ абсолютна сигурност за всеки двигател, също и при бързооборотни и високонатоварени дизелови двигатели със и без турбонагнетяване
- ✚ универсална приложимост за целия автопарк
- ✚ идеално целогодишно масло за употреба при ниски и високи температури
- ✚ специално разработено за **съвременна двигатели**

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3/B4, E5/E7 • API CI-4/SL • Caterpillar ECF-1a • Cummins CES 20076/77/78 • Global DHD-1 IVECO 18-1804 T2 E7 • Mack EO-N Premium Plus • MAN 3275-1 • MB 228.3 • MTU Type 2 • PSA B71 2295 Renault RVI RLD-2 • Volvo VDS 3

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Особено подходящ продукт за употреба при всички товарни автомобили, строителни машини, автобуси и селскостопански машини всякакво производство. Преди всичко и при неблагоприятни условия на работа и удължени интервали на смяна на масло.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE-Клас	15W-40
Цвят	Кафяв
Вискозитет cSt@40°C	104,80
Вискозитет cp@-20°C	6230
Вискозитет cSt@100°C	14,3
Вискозитетен индекс (VI)	139
TBN	10
Температура на течливост °C	-30
Пламна температура °C	215
Сулфатна пепел g/100g	1,1
Съдържание на цинк ppm	1400
Плътност	0,874

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /204литра/

¼ варел 54 кг. /61 литра/

Кофа 25 литра

Туба 4 литра /кашон 6 x 4 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.