



## “SUPER M4” SAE 80W

„SUPER M4“ SAE 80W е висококачествено масло за предавателни кутии от клас **API GL 4**. При производството на този продукт се използват само висококачествени базови масла и изпитани адитиви.

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлична защита на всички части
- ✚ минимално образуване на пяна благодарение на добавките
- ✚ издръжливост на високи температури
- ✚ добро съотношение вискозитет – температура; леко превключване при студено и топло състояние на системата
- ✚ стабилност при стареене, ниска точка на замръзване
- ✚ особено подходящо за японските автомобили с ръчна скоростна кутия, където се препоръчва **API GL 4**

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**API GL-4 • MAN 341 Type E1, 341 Type Z2 • MB 235.1 • ZF TE-ML 02B, 06L, 08, 17A**

### ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА

При всички скоростни кутии на леки и тежкотоварни автомобили, строителни машини и т.н., където се препоръчва трансмисионно масло по **API GL 4**. При употреба на масла за скоростни кутии и задни оси

принципно се съблюдават предписанията на производителя относно вискозитетът и API спецификациите.

<b>АНАЛИТИЧНИ ДАННИ</b>	
<b>SAE</b>	<b>80W</b>
Цвят	Кафяв
Вискозитет 40°C, cst	80
Вискозитет 100°C, cst	10,20
Вискозитетен макс. 150'000 ср °C	-26°C
Вискозитетен индекс	109
Пламна температура °C	210
Температура на течливост °C	-29°C
Плътност	0,889

## **ОПАКОВКИ**



Кофа 25 литра

Варел 54 кг. /60 литра/

Варел 180 кг. /204 литра/

## **ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ**

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.