



## “SYNOVA” SAE 5W-40

**MIDLAND “SYNOVA” SAE 5W-40** е напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (**low SAPS**), което силно намалява емисиите изгорели газове и удължава живота на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици.. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото. В сравнение с традиционните моторни масла съществуват следните

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при изключително ниски температури
- ✚ моментално смазване и намалено износване на двигателя
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ намалени емисии изгорели газове, благодарение на технологията “**low SAPS**”
- ✚ по-добро постижение на мотора благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания и шлам
- ✚ специално формулирано за **Euro IV** норма
- ✚ максимална стабилност при остаряване и термична натовареност

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-D3, -GH2, -S2, -T2 • FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2/GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 • MB Approval 229.51 • PORSCHE A40  
Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00/505 01

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✚ идеален за употреба при новите **Euro IV** бензинови и дизелови двигатели при леките коли и 4X4 със система за изхвърляне на изгорели газове като тази с филтър за изхвърляне на твърдите частици
- ✚ удължен интервал на смяна на маслото, както и на филтъра за залавяне на твърди частици.
- ✚ препоръчва се при **BMW** модели, където е предписано моторно масло със спецификацията **Longlife – 98, 01или 04**

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	<b>5W-40</b>
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -30°C	5970
Вискозитет cSt 40°C	85
Вискозитет cSt 100°C	14
Вискозитетен индекс (VI)	170
Високотемп. Вискозитет 150°C 10(6) Sec(1)cP	3,7
Съдържание на цинк ppm	880
Температура на течливост °C	-36
Пламна температура °C	220
Плътност	0,848

## ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/

Туба 4л. /кашон 6x4 литра/

Варел 50 кг. /59 литра/

Варел 175 кг. /205 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020