










## **MIDLAND “SYNQRON” SAE 10W-60**

**MIDLAND “SYNQRON” SAE 10W-60** е напълно синтетично състезателно моторно масло, подходящо както за нормални, така и за състезателни автомобили. Този технологично нов продукт осигурява висока производителност на двигателя дори при екстремни натоварвания, независимо от състезателната категория.

### **КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА**

-  гарантира намален разход на масло чрез минимално изпарение, също и при постоянна висока скорост
-  намалява разхода на гориво
-  много добър старт при студен двигател, гарантира моментално смазване и по този начин по-малко изхабяване
-  по-добро постижение на двигателя благодарение на минимално съпротивление
-  максимални вискозитет и термична натовареност
-  отлична стабилност при остаряване и при неблагоприятни условия
-  супер чистота на двигателя

### **СПЕЦИФИКАЦИИ**

**ACEA A3/B4 • API SN/CF • FIAT 9.55535-H3**

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Препоръчва се за употреба при двигатели, при които е предписан вискозитет SAE 10W-60. Сред тях са автомобили като BMW M Power, Aston Martin, Bugatti и Ferrari.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	<b>10W-60</b>
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -25°C	5480
Вискозитет cSt 40°C	153
Вискозитет cSt 100°C	22,3
Вискозитетен индекс (VI)	173
Високотемп. Вискозитет 150°C 10(6) Sec(1)cP	5,1
Съдържание на цинк ppm	1050
Температура на течливост °C	-39
Пламна температура °C	230
Плътност	0,854

## ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/  
Варел 175 кг. /205 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.