



MIDLAND “SYNQRON” SAE 5W-50

MIDLAND “SYNQRON” SAE 5W-50 е напълно синтетично моторно масло, което надминава и най-високите изисквания за спортни автомобилни масла по целия свят. Това висококачествено масло, изпитано в моторния спорт, гарантира възможно най-голяма защита на всички двигатели при екстремни натоварвания в състезания от всички категории.

Мисълта за качество на **MIDLAND**, използването на 100% синтетично базово масло и премереното добавяне на един изключителен пакет от адитиви са предимствата на **SYNQRON 5W-50**.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ гарантира намален разход на масло чрез минимално изпарение, също и при постоянна висока скорост
- ✚ намалява разхода на гориво
- ✚ много добър старт при студен двигател, гарантира моментално смазване и по този начин по-малко изхабяване
- ✚ по-добро постижение на двигателя благодарение на минимално съпротивление
- ✚ максимални вискозитет и термична натовареност
- ✚ отлична стабилност при остаряване и при неблагоприятни условия
- ✚ супер чистота на двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SM/CF • ACEA A3/B3/B4 • FIAT 9.55535-H3

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✚ употреба при бензинови и дизелови двигатели при леки и лекотоварни автомобили /до 3,5 т./ с и без турбонагнетяване
- ✚ при автомобили с катализаторна технология за изхвърляне на изгорели газове
- ✚ при двигатели с многовентилна технология
- ✚ гарантира абсолютна сигурност и при неблагоприятни условия в системи с най-висок въртящ момент

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-50
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -30°C	6200
Вискозитет cSt 40°C	115
Вискозитет cSt 100°C	18
Високотемп. Вискозитет 150°C 10(6) Sec(1)cP	4,2
Съдържание на цинк ppm	1050
Вискозитетен индекс (VI)	174
Температура на течливост °C	-39
Пламна температура °C	227
Плътност	0,850

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/
Варел 175 кг. /206 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

25-06-2020