



“SYNQRON” SAE 5W-30

MIDLAND “SYNQRON” SAE 5W-30 е напълно синтетично моторно масло, специално създадено за новото поколение малолитражни турбинирани двигатели, включително хибридни и GDI системи. Защитава двигателите и устройствата за последваща обработка на газовете дори при тежки условия, предотвратява риска от LSPI.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отличното запалване при изключително ниски температури гарантира моментално смазване и по-малко изхабяване на двигателя
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ по-добро постижение на двигателя, благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания и шлам
- ✚ защитава и контролира запалването при ниска скорост LSPI
- ✚ икономия на гориво – намалява триенето и износването, редуцира разхода на гориво

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN Plus, Resource Conserving • Chrysler MS 6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1 • GM/OPEL dexos1 Gen 2, 6094M, 4718M • ILSAC GF-5

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE Клас	5W-30
Цвят	Кафяв
Вискозитет cSt 40°C	55
Вискозитет cSt 100°C	9.9
Вискозитетен индекс (VI)	168
Вискозитет НТНS	>2.9
Съдържание на цинк ppm	850
Температура на течливост °C	-39
Пламна температура °C	221
Плътност	0,847

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/
Варел 175 кг. /207 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.