



“VALESTA”

MIDLAND „VALESTA“ е висококачествено, универсално индустриално масло с добавки за високо налягане, което може да бъде използвано навсякъде, където са предписани съответните спецификации. Благодарение на добрия вискозитетен индекс (VI мин. 100) местата за смазване биват добре предпазвани и при високи температури.

Икономичеки изгодно решение поради широката сфера на приложение.

КАЧЕСТВА

- ✚ добра стабилност при налягане, по-малко износване
- ✚ широка сфера на приложение
- ✚ добра температурна стабилност
- ✚ стабилност при стареене - удължен живот

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

За задвижващи механизми при индустриални машини, турбини, компресори, вакуумни помпи, отворени места за смазване, хидравлични машини, хидравлични течности по **DIN 51524 (HL и HLP)**, турбинови масла **EP и R & O**, смазочни материали за задвижващи механизми по **DIN 51517 (CLP)**,

компресорни и вакуумно-помпени масла по **DIN 51506 – VBL, VCL, VDL ISO 32-150.**

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ						
Вискозитет	ISO 10	ISO 15	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Плътност 15°C	0,850	0,864	0,867	0,874	0,879	0,884
Вискозитет 40°C	10	15,33	22,7	32,0	46,0	68,0
Вискозитет 100°C	2,65	3,33	4,4	5,3	6,7	8,5
Вискозитетен индекс (VI)	98	102	100	100	100	100
Пламна температура°C min.	160	180	200	200	210	220
Температура на течливост°C	-35	-35	-34	-34	-29	-25

Вискозитет	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680
Плътност 15°C	0,889	0,894	0,899	0,901	0,911	0,920
Вискозитет 40°C	100,0	150,0	220,0	320,0	441,0	680,0
Вискозитет 100°C	11,2	15,0	20,0	28,0	30,7	
Вискозитетен индекс	100	100	100	100	99	
Пламна температура °C	230	230	240	250	270	320
Температура на течливост °C	-25	-25	-15	-12	-6	-3

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /204 литра/

¼ варел 54 кг. /60 литра/

Кофа 25 литра

Туба 4 литра /кашон 6 x 4 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Да се предотвратява образуването на аерозол! Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва отдопир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използването на масло води до заболяване на кожата.