



## “VR-TRAK” SAE 75W-90

**MIDLAND “VR-trak” SAE 75W-90** е напълно синтетично, високо производително масло за предавателни кутии и оси с удължени сервизни интервали. Този продукт притежава високи термична и оксидантна стабилност, както и отлична течливост при ниски температури, благодарение на нова технология, предоставяща оптимални вискозитетно-температурни свойства за икономия на гориво и защита от износване и корозия.

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ удължава живота на зъбните колела и лагерите
- ✚ лесно и безпроблемно включване на предавките при ниски температури
- ✚ издържливост при високо натоварване
- ✚ намалява разходите за поддръжка и удължава сервизните интервали
- ✚ предотвратява износването
- ✚ в сравнение с минералните масла, притежава отлична течливост при ниски температури

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5 • Arvin Meritor O76-Q • DAF • IGW • MAN 342 Type M2 • RENAULT TRUCKS • SAE J2360 • Scania STO 1:0 Siemens/Flender T7302 • Voith 132.00374401, 132.00374402 • Volvo Transmission Oil 97312:028 • ZF TE-ML 05A, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE	75W-90
Цвят	Кафяв
Вискозитет Cst @ 40°C	110
Вискозитет Cst @ 100°C	15.8
Вискозитетен макс. 61'500 ср °C	-40°C
Вискозитетен индекс	152
Температура на течливост °C	-48
Пламна температура °C	200
Плътност	0.872

## ОПАКОВКИ



Варел 54 кг. /62 литра/

Варел 180 кг. /206 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.