



„AVANZA“ SAE 10W-40

MIDLAND „AVANZA“ SAE 10W-40 е полусинтетично моторно масло, съответстващо на най-високите изисквания. Висококачествени, синтезирани (**HC Hydrocracked**) базови масла биват преработвани по най-добрите методи в моторно масло от нов вид. Чрез добавяне на модерни адитиви се задоволяват успешно всички потребности на модерните двигатели, дори и при тежки условия на работа.

Продуктът надминава всички изисквания на производителите за сигурност на смазване, ефективност при стареене и оптимална чистота на двигателя.





КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при студен двигател
- ✚ отлично смазване при **всякакви** температури
- ✚ оптимална стабилност при стареене и чистота на мотора също и при удължени интервали за смяна
- ✚ синтетичните базови масла гарантират ниска употреба на масло
- ✚ гарантира минимално съпротивление и по-малко износване на всички движещи части, а също и по-малък разход на гориво

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4	Additional Specifications
API SP	ACEA A2/B2, A3/B3
FIAT 9.55535-D2, -G2	API SL, SM, SN, SN Plus
MB 229.3	MB 229.1
PSA B71 2294/B71 2300	VW 500 00, 501 01
Renault RN0700/RN0710	
VW 502 00/505 00	

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

-  при всички бензинови и дизелови двигатели
-  при леки и лекотоварни автомобили /до 3,5 тона/ с и без турбонагнетяване
-  при автомобили с катализаторна технология за изхвърляне на изгорелите газове и двигатели с многовентилна технология
-  гарантира абсолютна сигурност при всякакви условия във всекидневието, както и при състезания с висок въртящ момент, като е възможно да се използва и при мотоциклети

Данни	Мерна единица	Стойности
Viscosity SAE	-	10W-40
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	95.5
Viscosity @ 100°C	cSt	14.4
Viscosity index	-	156
Density @ 15°C	kg/l	0.86
Viscosity CCS @ -25°C	mPa·s	4'210
Zinc content	ppm	1'050
Pour Point	°C	-34
Flash Point	°C	210

ОПАКОВКИ



Бутилка 1 л. /кашон 12 x 1 литър /

Туби 4 л. /кашон по 6 x 4 литра/

Варел 54 кг. /62 литра/

Варел 180 кг. /206 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

16-06-2023