“AW”

Хидравличните масла **MIDLAND „AW“** биват произвеждани от висококачествени, основаващи се на парафин солвент-рафинирани базови масла. Чрез премереното смесване на модерни, не съдържащи пепел и цинк адитиви възниква едно продуктивно хидравлично масло с широк спектър на действие.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- отличен вискозитет и термална стабилност
- много добра издръжливост срещу оксидация – дълъг живот
- много добра защита от корозия
- без образуване на пяна
- ниска степен на износване
- ниска точка на замръзване
- за компресори с компресорна температура до 220°C
- може да се смесва с всички подобни масла
- не съдържа от цинк

СПЕЦИФИКАЦИИ

Хидравлично масло

AFNOR NF E 48-603 (HM) • Cincinnati P-70 • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • DIN 51524-2 (HLP) Eaton Vickers I-286-S, M2950-S • ISO 6743-4 (HM), ISO 11158 (HM) • US Steel 136, 137

Компресорно масло

DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) • ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAG, DAH)

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Хидравличното масло MIDLAND „AW“ е най-подходящо за самосвали и строителни кранове, селскостопански машини, индустриални хидравлични инсталации, строителни машини и навсякъде, където производителят препоръчва хидравлично масло **HLP**.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ			
Вискозитети	**ISO 32**	**ISO 46**	**ISO 68**
Цвят	Светло жълт		
Вискозитет 40°C mm2/s	32,0	46,0	68,0
Вискозитет 100°C mm2/s	5,60	7,1	9,03
Вискозитетен индекс (VI)	114	113	107
Температура на течливост °C	-36	-33	-30
Пламна температура О.Т.°C	210	210	220
Плътност 15°C g/ml	0,855	0,857	0,869

ОПАКОВКИ

1/1 варел 180 кг. 205 литра (AW 32), 204 литра (AW46), 201 литра (AW 68)
¼ варел 54 кг. (58 литра (AW 32), 58 литра (AW46), 58 литра (AW 68)

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Да се предотвратява образуването на аерозол! Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва отдопир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използваното масло води до заболяване на кожата.