



## „AXENTUM“ SAE 0W-30

**MIDLAND „AXENTUM“ SAE 0W-30** е ултрамодерно, напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намалено участие на сулфат, фосфор и сяра (**low SAPS**). Това прави възможно силно намаляване на емисиите изгорели газове удължаване живота на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици. Постижението на двигателя се запазва благодарение на идеално стабилния вискозитет. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото.

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отличното запалване при студен двигател гарантира по-бързо смазване на системата, по-малко съпротивление, повече постижение
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ намаление на вредните емисии изгорели газове благодарение на технологията “**low SAPS**”

- ✚ по-големи постижения на двигателя благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания
- ✚ максимален вискозитет и термична сигурност при удължени интервали на смяна на маслото и повишено натоварване
- ✚ специално формулирано за най-новото поколение двигатели
- ✚ максимална стабилност при остаряване и термична натовареност

## СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>ACEA C2</b>  <b>Chrysler MS 6395</b>  <b>Fiat 9.55535-DS1, GS1</b>  <b>IVECO 18-1811 SC1 LV</b>  <b>Jaguar Land Rover STJLR.03.5007</b>  <b>PSA B71 2312</b>	<b>Additional Specifications</b>  <b>IVECO 18-1811 S1, SC1</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	0W-30
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	54.4
Viscosity @ 100°C	cSt	9.9
Viscosity index	-	170
Density @ 15°C	kg/l	0.842
Viscosity CCS @ -35°C	mPa·s	6'100
Viscosity HTHS @ 150°C	mPa·s	2.9
NOACK [%]	-	11.8
Zinc content	ppm	880
Sulphated ash	g/100g	0.8
Pour Point	°C	-48
Flash Point	°C	232

## ОПАКОВКИ



Бутилка 1 л. / кашон 12 x 1 литър/  
Варел 175кг. /208 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

16-06-2023