



„BIOPLEX“

MIDLAND „BIOPLEX“ е синтетична, базирана на естери-литиев комплекс универсална смазка от най-висок клас. Тази грес има екстремно висока точка на прокапване, превъзходни качества при високо налягане и отлична водна резистентност. Това е универсална смазка, подходяща за всички области на употреба като лагери, шасита, а и при лагери на ремаркета за лодки, които имат чест контакт с вода. Предимството на този продукт е в неговата универсална употреба, тъй като практически може да бъде използван при всякакви отворени места за смазване.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ абсолютна сигурност поради универсалните качества
- ✚ също и при лагери на автомобили с дискови спирачки
- ✚ отлични качества за предпазване от корозия
- ✚ издържа на високо налягане и натоварвания
- ✚ намалява износването с помощта на стабилното смазване
- ✚ биологично разтворима по **СЕС-L-33-A-93, 90% за 21 дни**
- ✚ биологично разтворима по **ОЕСD301В, 85% за 28 дни**
- ✚ покрива шведски стандарт **SS 15 54 70** за биологично разтворими греси

НОРМИ

NLGI GC LB

DIN KP2N-30

ISO-L-XCDIB 2

Swedish Standard SS 15 54 34 2

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Непрекъсната експлоатация от -30°C до +140°C

Краткотрайна експлоатация максимално до +180°C

Данни	Мерни единици	Стойности
NLGI Grade	-	2
Color	-	brown
Type of soap	-	Lithium Complex
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	275
Dropping point	°C	280
4-ball weld load	N	2'800

ОПАКОВКИ



Патрон 400 гр. /кашон 12 x 400 гр./

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използван грес води до заболяване на кожата.