



„DOT 5.1”

MIDLAND „BRAKE FLUID DOT 5.1” е нисковискозитетна спирачна течност, която съответства на най-високите изисквания. Създадена е специално за най-новите автомобили с **ESP и ABS**, където спирачната течност трябва да бъде с нисък вискозитет, който гарантира по-бързо действие на спирачната система.

КАЧЕСТВА и ПРЕДИМСТВА

- ✚ идеална спирачна течност за модерни автомобили с **ESP и ABS**
- ✚ по-лесно действие на системата благодарение на ниския вискозитет
- ✚ висока суха и мокра точка на кипене
- ✚ абсолютна поносимост с гумени уплътнения
- ✚ пълна защита от корозия на металните части, също и когато има примес на вода в спирачната течност
- ✚ много ниска точка на замръзване, затова и оптимално спирачно постижение също и при много ниски температури
- ✚ може да бъде смесвана с всички добри спирачни течности със спецификациите **DOT 4 и DOT 5.1**

ВАЖНО! Поразява лакът на автомобилната боя. Спирачните течности поемат малко вода с напредване на времето при употреба!

СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW QV 34 001

FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

ISO 4925 Class 3, Class 4, Class 6

JIS K2233 Class 3, Class 4, Class 6

SAE J1703, J1704

VW 501 14

VW TL 766-Z

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
Цвят	ЖЪЛТ
Вискозитет cSt -40°C	700
Вискозитет cSt 100°C	1,5
Точка на кипене /суха/	265
Точка на кипене /мокра/	180
Пламна температура °C	137
Плътност	1,05
Цвят	ЖЪЛТ

ОПАКОВКИ



Варел 30 литра

Бутилка 375 мл. /кашон 12 x 375 мл./