



## „GS 15 GEAR SPRAY“

**MIDLAND „GS 15 GEAR SPRAY“** е смазочен спрей базиран на **Alassca Complex**, който притежава екстремна стабилност при високо налягане и отлична водна резистентност. Този висококачествен продукт може да се използва във всички области като например отворени предавателни системи, зъбни колела, венци, верижно задвижване, а също така и при други отворени места за гресиране. Предимството на този смазочен спрей е в неговата универсална употреба, защото практически може да бъде използван навсякъде, при което не е вреден за околната среда.

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ абсолютна сигурност благодарение на съвременната **Alassca\*** технология
- ✚ отлични качества за предпазване от корозия
- ✚ издържа на високо налягане
- ✚ намалява износването с помощта на стабилното смазване
- ✚ воднорезистентен
- ✚ бързосъхнещ при намокряне
- ✚ много добри задържащи качества

## НОРМИ

**DIN KPGOG0.5N-30**

**ISO-L-XCDIB 0.5**

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Непрекъсната експлоатация от -30°C до +140°C

Краткотрайна експлоатация максимално до +180°C

Данни	Мерни единици	Стойности
Color	-	brown
Type of soap	-	Alassca Complex
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	350
Viscosity (base oil) @ 40°C	mPa·s	800
Viscosity (base oil) @ 100°C	mPa·s	43
Dropping point	°C	260
4-ball weld load	N	7'500

## ОПАКОВКИ



Патрон 400 мл. /кашон 12 x 400 мл./

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използван грес води до заболяване на кожата.