



„LHM+”

MIDLAND „LHM+” е високоефективна хидравлична течност за използване в централни хидравлични системи, като системите ПСА Груп (Пежо-Ситроен) и превозни средства, които изискват хидравлично масло ISO 7308. Гарантира отлична работа на спирачките и кормилното управление. **MIDLAND „LHM+”** може да се смесва с по-стари LHM течности, но се препоръчва пълна смяна на течността.

КАЧЕСТВА и ПРЕДИМСТВА

- ✚ оптимална стабилност на температурната амплитуда (от -40°C до +130°C)
- ✚ специално разработено по спецификациите на системите за централна хидравлика на Peugeot и Citroen
- ✚ изключително добра защита от корозия и оксидация
- ✚ съвместим с голямо разнообразие уплътнения и маркучи
- ✚ съвместим с по-стари LHM течности

ВНИМАНИЕ!

НЕ СЕ СМЕСВА И НЕ Е СЪВМЕСТИМ С DOT-СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ!

PERFORMANCE LEVEL

IVECO 18-1823

Massey Ferguson

NH 610A

PSA B71 2710

SDFG OF1611S

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
Вискозитет cSt -40°C	1130
Вискозитет cSt 40°C	18.6
Вискозитет cSt 100°C	6.2
Вискозитетен индекс (VI)	325
Температура на течливост °C	-50
Пламна температура °C	124
Плътност	0,84

ОПАКОВКИ



Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/

19-06-2023