







## **„LITOMA“**

**MIDLAND „LITOMA“** е базирана на литий универсална смазка, издръжлива на високо налягане и има отлична водоустойчивост. Подходяща е за всички области, където е предписана или се препоръчва литиева смазка.

### **КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА**

-  максимална защита на всички места, предназначени за смазване
-  отлични качества за предпазване от корозия
-  издържа на високо налягане и натоварвания
-  намалява износването с помощта на стабилното смазване

### **НОРМИ**

**DIN KP2K-30**

**ISO-L-XCCIB 2**

**NLGI LB**

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Непрекъсната експлоатация от -30°C до +120°C

Краткотрайна експлоатация максимално до +130°C

Данни	Мерни единици	Стойности
NLGI Grade	-	2
Color	-	brown
Type of soap	-	Lithium
Worked penetration ASTM D217	0.1mm	275
Viscosity (base oil) @ 40°C	mPa·s	200
Viscosity (base oil) @ 100°C	mPa·s	15
Dropping point	°C	180
4-ball weld load	N	2'600

## ОПАКОВКИ



Кофа 18 кг.

Патрон 400 гр. /кашон 12 x 400 гр./

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използван грес води до заболяване на кожата.