



## “MONOGRADE” SAE 10W

**MIDLAND “MONOGRADE” SAE 10W** е базирано на парафин моторно масло от вискозитетн клас **10W**, което надминава всички изисквания при смесен автопарк. Продуктът е подходящ за всички четиритактови бензинови и дизелови двигатели, включително с турбонагнетяване, при които е предписано моторно масло от вискозитетн клас **10W**. Предпазва всеки двигател чист, дори и при тежки условия на работа. **MIDLAND „MONOGRADE“ SAE 10W** може да бъде използвано с успех и при хидравлични системи (например при **Caterpillar**). Благодарение на висококачествените базови масла, свързани с най-модерната адитивна технология, са постигнат следните

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ чист двигател и ниска степен на износване, също и при неблагоприятни условия на работа
- ✚ абсолютна сигурност за всеки двигател, също и при бързооборотни, висококачествени турбодизелови двигатели
- ✚ много добра термична стабилност

## СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>Allison C-4</b>	<b>Additional Specifications</b>
<b>API CF, SG</b>	<b>Allison C-3</b>

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	10W
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	41.2
Viscosity @ 100°C	cSt	6.4
Viscosity index	-	104
Density @ 15°C	kg/l	0.865
Viscosity CCS @ -25°C	mPa·s	3'300
Sulphated ash	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Pour Point	°C	-36
Flash Point	°C	216

## ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /207литра/  
Кофа 25 литра

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.