



“MOTORCYCLE” SAE 50

MIDLAND "MOTORCYCLE" SAE 50 е базирано на парафин едновискозитетно моторно масло за високи изисквания, специално разработено за употреба при мотоциклети и всички бензинови и дизелови двигатели, включително и с турбонагнетяване, при които е предписано едновискозитетно моторно масло. Запазва двигателят чист и при най-неблагоприятните условия. Благодарение на висококачествените базови масла в комбинация с модерната адитивна технология се получават благоприятните качества на това моторно масло.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ чист двигател и ниски нива на износване, също и при неблагоприятни условия
- ✚ абсолютна сигурност за всеки двигател, също и за бързооборотни, високонатоварени и турбозареждани дизелови двигатели
- ✚ много добра термична стабилност
- ✚ изключително подходящо за **Harley Davidson**, където е предписан вискозитетът **SAE 50**
- ✚ предотвратява утаяване и оксидация

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CF, SG

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	50
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	194
Viscosity @ 100°C	cSt	18.2
Density @ 15°C	kg/l	0.888
Zinc content	ppm	1'150
Sulphated ash	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Pour Point	°C	-18
Flash Point	°C	240

ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/
Варел 203л.

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.