





## **„PERMATYPE”**

**MIDLAND „PERMATYPE”** е дълготраен антифриз, готов за употреба, базиран на етиленгликоол.

Най-добрите патентовани адитиви гарантират оптимална защита срещу замръзване, остаряване, корозия и наслагвания в охлаждащата система. Продуктът може да бъде използван в железни, алуминиеви или алуминиево-медни охлаждащи системи при модерните леки и тежкотоварни автомобили, строителни и индустриални машини.

### **КАЧЕСТВА и ПРЕДИМСТВА**

-  без амин, нитрат, фосфат и силикат
-  продължителност на употреба до 850000 км. (около 17000 часа) при тежкотоварни автомобили, 350000 км. (7000 часа) при леки автомобили, и над 20000 часа при стационарни мотори и агрегати или до 5 години\*

**\* Моля да бъдат съблюдавани предписанията на производителите за точният интервал за смяна на антифриза**

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>ASTM D3306, D4656, D4985, D6210</b>   | <b>Additional Specifications</b> |
| <b>BS 6580</b>                           | <b>Deutz DQC CA-14</b>           |
| <b>Case New Holland CNH MAT 3624</b>     |                                  |
| <b>Chrysler MS 12106</b>                 |                                  |
| <b>Claas</b>                             |                                  |
| <b>Cummins CES 14439, 14603</b>          |                                  |
| <b>DAF 74002</b>                         |                                  |
| <b>Detroit Diesel DFS 93K217</b>         |                                  |
| <b>Deutz DQC CB-14</b>                   |                                  |
| <b>Fendt</b>                             |                                  |
| <b>Fiat 9.55523</b>                      |                                  |
| <b>Ford M97B44-D</b>                     |                                  |
| <b>GM GMW 3420, TM 6277M (B040 1065)</b> |                                  |
| <b>Isuzu</b>                             |                                  |
| <b>Jaguar Land Rover STJLR.651.5003</b>  |                                  |
| <b>JASO M325</b>                         |                                  |
| <b>JIS K2234</b>                         |                                  |
| <b>John Deere</b>                        |                                  |
| <b>Kobelco</b>                           |                                  |
| <b>Komatsu 07.892</b>                    |                                  |
| <b>KSM 2142</b>                          |                                  |
| <b>Liebherr MD1-36-130</b>               |                                  |
| <b>Mack 014GS17009</b>                   |                                  |
| <b>MAN 324 Typ SNF</b>                   |                                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Mazda 121ZQ, MEZ MN 121D</b><br><b>MB 325.3</b><br><b>Mitsubishi</b><br><b>MTU MTL 5048</b><br><b>NFR 15-601</b><br><b>PSA B71 5110</b><br><b>Renault RVI 41-01-001/--S Type D</b><br><b>SAE J1034</b><br><b>Scania TB 1451, T12-980813 TB</b><br><b>Volvo 128 6083/002</b><br><b>VW TL 774-D/G12, 774-F/G12+</b> |  |
|--|--|

| <b>АНАЛИТИЧНИ ДАННИ</b>               |        |
|---------------------------------------|--------|
| Плътност при 20°C в g/cm <sup>3</sup> | 1,05   |
| РН-стойност (50 %-ов воден разтвор)   | 8,6    |
| Точка на замръзване (°C)              | -38    |
| Цвят                                  | червен |

## **ОПАКОВКИ**



1/1 варел 210 кг. /200 литра/

¼ варел 65 кг. /62 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/



Midland<sup>®</sup>  
Swiss Quality Oil.

*permatype*

-38°C

PREDILUTED ANTIFREEZE

