









„SPECIAL BLEND“ SAE 10W-40

MIDLAND „SPECIAL BLEND“ SAE 10W-40 е полусинтетично моторно масло, което съответства на най-високите изисквания. Благодарение на най-модерните **HydroCrack** синтезирани базови масла и изпитани съвременни адитиви, възниква едно моторно масло, което се справя дори с най-тежките условия на работа.

Продуктът надминава изискванията на всички производители за смазочна сигурност, стабилност при стареене и оптимална чистота на двигателя. Този продукт може да бъде използван при автомобилни четиритактови бензинови и дизелови двигатели.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

-  отлично стартиране при студен двигател и бързо омасляване на всички компоненти благодарение на отличните температурни показатели и вискозитет
-  минимално износване на цилиндри, вентили, лагери и др.
-  най-добро смазване на системата при всякакви температури
-  гарантира чистота на двигателя и най-добра защита от корозия
-  синтетичните базови масла гарантират нисък разход на масло
-  минимално съпротивление на всички движещи се части и стабилност при стареене

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4

API SN/CF

FIAT 9.55535-D2, -G2

MB 229.3

PSA Peugeot/Citroën B71 2294/B71 2300

Renault RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ

SAE Клас	10W-40
Цвят	Кафяв
Вискозитет ср @ -25°C	4300
Вискозитет cSt 40°C	93
Вискозитет cSt 100°C	14,3
Вискозитетен индекс (VI)	159
Съдържание на цинк ppm	1050
Базово число mg KOH/g	6.9
Температура на течливост °C	-31
Пламна температура °C	210
Плътност кг/л	0,875

ОПАКОВКИ



Варел 180 кг /206 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

19-06-2023