



“SUPER DIESEL” SAE 10W-30

MIDLAND “SUPER DIESEL” SAE 10W-30 е полусинтетично моторно масло, специално разработено за използване при дизелови двигатели с турбонагнетяване при тежкотоварни автомобили, строителни машини и автобуси със система за последваща обработка на изгорелите газове, но също така и при леки и лекотоварни автомобили, а и при бензинови двигатели. Благодарение на ниското пепелно съдържание **MIDLAND “SUPER DIESEL SAE 10W-30”** осигурява изключително ниско ниво на изгорели газове, максимална защита на околната среда и удължава живота на филтрите за твърди частици. Продуктът надвишава най-високите стандарти за сегашни и бъдещи EURO 6 двигатели и отговаря на най-новите изисквания на производителите на тежкотоварни автомобили като **VOLVO VDS-4.5**

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично смазване, спестяване на гориво
- ✚ изключителна термална и оксидантна стабилност, нисък разход на масло
- ✚ отлична чистота – блестящ двигател, без шлам и наслояване
- ✚ отличен старт при ниски температури, по-малко износване
- ✚ стабилност при стареене с **CK-4 - Sicherheit (SHPD)** - за удължени интервали на смяна на масло
- ✚ намалява образуване на изгорели газове – за филтри с твърди частици

 специално развито за **днешни и бъдещи EURO 6** двигатели

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E7, E9	Additional Specifications
API CK-4, SN	ACEA E2, E3, E5
Caterpillar ECF-1a, ECF-2, ECF-3	API CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4+, CJ-4, SL, SM
Cummins CES 20081, 20086	Caterpillar ECF-1
DAF PSQL 2.1 E	Cummins CES 20071, 20072, 20075, 20076, 20077, 20078
Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222	Ford M2C171-D, M2C171-E
Deutz DQC III-10 LA	Mack EO-N Premium Plus
Ford M2C171-F1	MB 228.1, 228.3
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5	Renault RVI RLD, RLD-2
MB 228.31	Volvo VDS-3, VDS-4
MTU Type 2.1	
Renault RVI RLD-3	
Volvo VDS-4.5	

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Подходящо за употреба като истинско универсално масло за целият автомобилен парк.

За всички тежкотоварни автомобили, автобуси, строителни машини, а също така и леки автомобили.

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	10W-30
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	84
Viscosity @ 100°C	cSt	12.2
Viscosity index	-	140
Density @ 15°C	kg/l	0.865
Viscosity CCS @ -25°C	mPa·s	6'400
Viscosity HTHS @ 150°C	mPa·s	3.5
Zinc content	ppm	1'260
Sulphated ash	g/100g	1
Total base number	mg KOH/g	9.8
Pour Point	°C	-36
Flash Point	°C	226

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /208 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.