



“SUPER DIESEL” SAE 15W-40

MIDLAND „SUPER DIESEL“ SAE 15W-40 е висококачествено моторно масло, специално разработено за тежки четиритактови дизелови двигатели със и без турбонагнетяване. Като истинско универсално масло този продукт изпълнява също и изискванията на всички бензинови и малки дизелови двигатели. Базови масла с високо качество, смесени с един изключително продуктивен пакет от адитиви гарантират най-голяма сигурност и икономичност, дори и при удължени интервали на смяна на масло, а също и при неблагоприятни и тежки условия на работа.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ гарантира чист двигател, минимално изхабяване и абсолютна сигурност
- ✚ за удължени интервали на смяна по предписание от производителя
- ✚ абсолютна сигурност за всеки двигател, също и при бързооборотни и високонатоварени дизелови двигатели със и без турбонагнетяване
- ✚ универсална приложимост за целия автопарк
- ✚ идеално целогодишно масло за употреба при ниски и високи температури
- ✚ специално разработено за **съвременна двигатели**

СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B4, E5, E7	Additional Specifications
API CI-4, SL	ACEA A2/B2, A3/B3, E2, E3
Caterpillar ECF-1a	API CF, CF-4, CG-4, CH-4
Cummins CES 20076, 20077, 20078	Caterpillar ECF-1
Global DHD-1	Cummins CES 20071, 20072, 20075
IVECO 18-1804 T2 E7	MB 228.1
Mack EO-N Premium Plus	Renault RVI RLD
MAN M 3275-1	
MB 228.3	
MTU Type 2	
PSA B71 2295	
Renault RVI RLD-2	
Volvo VDS-3	

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Особено подходящ продукт за употреба при всички товарни автомобили, строителни машини, автобуси и селскостопански машини всякакво производство. Преди всичко и при неблагоприятни условия на работа и удължени интервали на смяна на масло.

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	15W-40
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	104.8
Viscosity @ 100°C	cSt	14.3
Viscosity index	-	139
Density @ 15°C	kg/l	0.874
Viscosity CCS @ -20°C	mPa·s	6'230
Zinc content	ppm	1'400
Sulphated ash	g/100g	1.1
Total base number	mg KOH/g	10
Pour Point	°C	-30
Flash Point	°C	215

ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /204литра/

¼ варел 54 кг. /61 литра/

Кофа 25 литра

Туба 4 литра /кашон 6 x 4 литра/

Бутилка 1 литър /кашон 12 x 1 литър/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.