



“SUPER M5” 80W-90

„SUPER M5“ 80W-90 е висококачествено, универсално приложимо масло за предавателни кутии и задни оси. При производството на този продукт се използват само висококачествени базови масла и най-модерните адитиви. Така се получава комбинирано масло за предавателни кутии и задни оси, което надминава всички изисквания на производителите за сигурност на смазване.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ много добра защита на всички части, също и при предавки и оси с полегато зъбно зацепване
- ✚ минимално образуване на пяна благодарение на добавките
- ✚ отлична издръжливост на високи температури
- ✚ добро съотношение вискозитет – температура; леко превключване при студено и топло състояние на системата

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5, MT-1

Ford M2C197-A

Mack GO-J

MAN 342 Typ M2

MB 235.0, 235.6, 235.20

MIL-PRF-2105E

SAE J2360

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 04G, 05A, 07A, 08, 12E, 12L, 12M, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A

ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА

При всички скоростни кутии, диференциали и оси с полегато зъбно зацепване. При употреба на масла за скоростни кутии и задни оси принципно се съблюдават предписанията на производителя относно вискозитетът и API спецификациите.

| Данни | Мерни единици | Стойности |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| Viscosity SAE | - | 80W-90 |
| Color | - | brown |
| Viscosity @ 40°C | cSt | 144.5 |
| Viscosity @ 100°C | cSt | 14.7 |
| Viscosity index | - | 101 |
| Density @ 15°C | kg/l | 0.895 |
| Viscosity Brookfield @ -26°C | mPa·s | 142'000 |
| Pour Point | °C | -26 |
| Flash Point | °C | 221 |

ОПАКОВКИ



Кофа 25л.

Варел 54 кг. /60 литра/

Варел 180 кг. /201 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

20-06-2023