



## **“SUPER M5” 85W-90**

„**SUPER M5**“ **85W-90** е висококачествено, универсално приложимо масло за предавателни кутии и задни оси с изпитан успех. При производството на този продукт се използват само висококачествени базови масла и най-модерните адитиви. Така се плучава комбинирано масло за предавателни кутии и задни оси, което надминава всички изисквания на производителите за сигурност на смазване.

### **КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА**

- ✚ много добра защита на всички части, също и при предавки и оси с полегато зъбно зацепване
- ✚ минимално образуване на пяна благодарение на добавките
- ✚ отлична издръжливост на високи температури
- ✚ добро съотношение вискозитет – температура. Леко превключване при студено и топло състояние на системата

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5 • MAN 342 Type M1 • MB 235.0 • MIL-L-2105D • ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A

## ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА

При всички скоростни кутии, диференциали и оси с полегато зъбно зацепване на всички производители. При употреба на масла за скоростни кутии и задни оси принципно се съблюдават предписанията на производителя относно вискозитетът и API спецификациите.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE	85W-90
Цвят	Кафяв
Вискозитет 40°C, cst	190
Вискозитет 100°C, cst	17.8
Вискозитетен макс. 150'000 ср °C	-12°C
Вискозитетен индекс	101
Температура на течливост °C	-20°C
Пламна температура °C	220
Плътност	0,901

## ОПАКОВКИ



Кофа 25л.

Варел 54 кг. /60 литра/

Варел 180 кг. /204 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.