



## “SYNOVA” SAE 5W-40

**MIDLAND “SYNOVA” SAE 5W-40** е напълно синтетично моторно масло с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото участие на сулфат, фосфор и сяра (**low SAPS**), което силно намалява емисиите изгорели газове и удължава живота на системите за тяхното изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на твърдите частици.. Употребата на гориво остава нормална и при удължени интервали на смяна на маслото. В сравнение с традиционните моторни масла съществуват следните

### КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✚ отлично запалване при изключително ниски температури
- ✚ моментално смазване и намалено износване на двигателя
- ✚ екстремна издръжливост на високи температури
- ✚ намалени емисии изгорели газове, благодарение на технологията “**low SAPS**”
- ✚ по-добро постижение на мотора благодарение на неговата чистота, предпазва от отлагания и шлам
- ✚ специално формулирано за **Euro IV** норма
- ✚ максимална стабилност при остаряване и термична натовареност

## СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>ACEA C3</b>	<b>Additional Specifications</b>
<b>API SN/CF</b>	<b>API SJ, SL, SL/CF, SM</b>
<b>BMW Longlife-04</b>	<b>BMW Longlife-01</b>
<b>FIAT 9.55535-D3, GH2,S2, T2</b>	<b>MB 229.31</b>
<b>FORD M2C917-A</b>	<b>VW 500 00, 501 01</b>
<b>GM dexos 2, LL-A-025, LL-B-025</b>	
<b>MB 229.51</b>	
<b>PORSCHE A40</b>	
<b>Renault RN0700/RN0710</b>	
<b>VW 502 00/505 00/505 01</b>	

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✚ идеален за употреба при новите **Euro IV** бензинови и дизелови двигатели при леките коли и 4X4 със система за изхвърляне на изгорели газове като тази с филтър за изхвърляне на твърдите частици
- ✚ удължен интервал на смяна на маслото, както и на филтъра за залавяне на твърди частици.
- ✚ препоръчва се при **BMW** модели, където е предписано моторно масло със спецификацията **Longlife – 98, 01или 04**

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	5W-40
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	85
Viscosity @ 100°C	cSt	14
Viscosity index	-	170
Density @ 15°C	kg/l	0.852
Viscosity CCS @ -30°C	mPa·s	5'970
Viscosity HTHS @ 150°C	mPa·s	3.7
Zinc content	ppm	880
Sulphated ash	g/100g	0.8
Pour Point	°C	-36
Flash Point	°C	220

## ОПАКОВКИ



Бутилка 1л. /кашон 12 x 1 литър/

Туба 4л. /кашон 6x4 литра/

Варел 50 кг. /59 литра/

Варел 175 кг. /205 литра/

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

19-06-2023