











## **„SYNQRON DIESEL“ SAE 10W-40**

**MIDLAND „SYNQRON DIESEL“ SAE 10W-40** е модерно, полусинтетично моторно масло, което надминава и най-високите изисквания на модерните дизелови двигатели при товарните автомобили. Това масло с отлични качества е плод на дългогодишна изследователска дейност и проби. Съвременната адитивна технология, комбинирана с качествени синтетични базови масла гарантират много добра защита от изхабяване и отлично постижение на двигателя. Удължените интервали за смяна, както и екстремното смазване на системата гарантират абсолютна икономичност по всички показатели.

### **КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА**

-  отлично смазване за по-малка употреба на гориво
-  бързото омасляване гарантира по-малко износване на всички части на двигателя
-  запазва качествата си и при ниски температури
-  за удължени интервали за смяна на маслото
-  съвместимо с всички масла на пазара
-  гарантира абсолютно чист двигател
-  специално разработено за всички производители на новите тежкотоварни дизелови двигатели
-  отлично смазване дори и при най-високи температури на работа

## СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>ACEA E4, E7</b>	<b>Additional Specifications</b>
<b>API CF</b>	<b>ACEA E2, E3, E5</b>
<b>Cummins CES 20072</b>	<b>Cummins CES 20071</b>
<b>DAF Extended Drain</b>	<b>MB 228.1, 228.3</b>
<b>Deutz DQC III-10</b>	<b>MTU Type 2</b>
<b>IVECO 18-1804 T3 E4</b>	<b>Scania LDF-2</b>
<b>Mack EO-N</b>	
<b>MAN M 3277</b>	
<b>MB 228.5</b>	
<b>MTU Type 3</b>	
<b>Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD</b>	
<b>Scania LDF-3</b>	
<b>Volvo VDS-3</b>	

## ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

За всички тежкотоварни автомобили с дизелови двигатели при всякакви условия, преди всичко при удължени интервали на смяна на маслото. (Непременно да се съблюдават предписанията на производителя!). За всякакви тежкотоварни автомобили, строителни машини, автобуси и селскостопански машини.

Данни	Мерни единици	Стойности
Viscosity SAE	-	10W-40
Color	-	brown
Viscosity @ 40°C	cSt	88
Viscosity @ 100°C	cSt	13.4
Viscosity index	-	154
Density @ 15°C	kg/l	0.87
Viscosity CCS @ -25°C	mPa·s	6'520
Sulphated ash	g/100g	1.9
Total base number	mg KOH/g	15.8
Pour Point	°C	-36
Flash Point	°C	210

## ОПАКОВКИ



1/1 варел 180 кг. /208 литра/

¼ варел 54 кг. /62 литра/

Кофа 25 литра

## ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.

20-06-2023