







„TO-4“

MIDLAND TO-4 е едно специално разработено масло за високонатоварени задвижващи механизми, оси и странични задвижвания при строителните машини. Този продукт е разработен и тестван специално със съдействието на **CATERPILLAR** и следователно обозначен като **TDTO (TRANSMISSION DRIVE TRAIN OIL)** под спецификацията **TO-4**.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

-  максимална защита на високонатоварените компоненти на задвижващите механизми при строителните машини
-  без тракане при мокри спирачки
-  по-високи постижения благодарение на оптимизираните стойности на триене
-  по-дълъг живот на съединителя

СПЕЦИФИКАЦИИ

CATERPILLAR TO-4 • ALLISON C4 • Komatsu • ZF TE-ML01,03

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

При всички високонатоварени задвижващи механизми, оси и странични задвижвания при строителните машини, където е предписано масло с посочените спецификации. Може да се използва също и при по-стари

строителни машини, където е предписано масло със спецификациите **Caterpillar TO-2/API CD**.

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ	
SAE	30
Вискозитет cSt 40°C	93
Вискозитет cSt 100°C	11
Вискозитетен индекс (VI)	103
Температура на течливост °C	-24
Пламна температура °C	230
Плътност	0,895

ОПАКОВКИ



Варел 180 кг. /204 литра/

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло води до заболяване на кожата.